

KARTA TECHNICZNA



Podkład harmonijka FAST FLOOR

Podkład FAST FLOOR produkowany jest z polistyrenu ekstrudowanego metodą termoformowania. Powierzchnia podkładu jest gładka. Podkład FAST FLOOR zalecany jest pod podłogi wykonane z laminowanych płyt podłogowych z tworzywa drzewnego oraz wielowarstwowych drewnianych elementów podłogowych. Do każdej paczki FAST FLOOR załączona jest etykieta ustalona pomiędzy Producentem, a Odbiorcą.

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Wymiary [mm] | 1000 x 14000 x 2,0 |
| Tolerancja wymiarów [mm] | - długość: $\pm 0,5\%$ - szerokość: $\pm 0,5\%$ - grubość: $\pm 0,25$ |
| Kolor | szary |
| Powierzchnia | gładka |
| Gęstość objętościowa, kg/m ³ | ≥ 23 |
| Masa powierzchniowa, g/m ² | $75 \pm 5\%$ |
| Nasiąkliwość wodą, %, przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu | $\leq 2,0$ |
| Zdolność kompensacji nierówności podłoża, mm | $\leq 1,5$ |
| Opór cieplny R [m ² K/W] | 0,065 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła, λ_D , W/(m·K) | 0,031 |
| Klasa akustyczna | PLn -14 $16 \leq \Delta L_w \leq 18$ |

Cechy charakterystyczne:

- ✓ Perforacja: **brak**
- ✓ Rowki: **brak**
- ✓ Długość: **14 m**
- ✓ Szerokość: **1 m**
- ✓ Ilość płyt: **70**
- ✓ Wymiary płyty: **20 cm x 1 m**
- ✓ Powierzchnia pojedynczego podkładu: **14 m²**

Pakowanie

Dla podkładu FAST FLOOR wyróżnia się dwa sposoby pakowania:

1. Wymiary opakowania jednostkowego: **20 cm x 14-16 cm x 1 m**
Ilość w opakowaniu: **14 m²**
Wymiary kartonu: **1,01 m x 0,405 m x 0,505 m**
Ilość w kartonie: **6 paczek – 84 m²**

2. Wymiary opakowania jednostkowego: **20 cm x 14-16 cm x 1 m**
Ilość w opakowaniu: **14 m²**
Wymiary kartonu: **1,01 m x 0,805 m x 1,05 m (kapturek 15 cm)**
Ilość w kartonie (palecie): **26 paczek – 364 m²**

Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna Nr AT 15-6633/2012

Atest Higieniczny nr HK/B/1030/02/2009

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr KDZ/001/PPXPS/2012 z dnia 21.05.2012 r

Producent/ Zakład produkcyjny

VTM Holding Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 36; 43 – 200 Pszczyna; tel./fax: +48 32 210 45 09