

KARTA TECHNICZNA



Podkład harmonijka FAST FLOOR

Podkład FAST FLOOR produkowany jest z polistyrenu ekstrudowanego metodą termoformowania. Powierzchnia podkładu jest gładka. Podkład FAST FLOOR zalecany jest pod podłogi wykonane z laminowanych płyt podłogowych z tworzywa drzewnego oraz wielowarstwowych drewnianych elementów podłogowych. Do każdej paczki FAST FLOOR załączona jest etykieta ustalona pomiędzy Producentem, a Odbiorcą.

Dane techniczne

Wymiary [mm]	1000 x 10000 x 3,0
Tolerancja wymiarów [mm]	- długość: $\pm 0,5\%$ - szerokość: $\pm 0,5\%$ - grubość: $\pm 0,25$
Kolor	zielony
Powierzchnia	gładka
Gęstość objętościowa, kg/m ³	≥ 23
Masa powierzchniowa, g/m ²	$135 \pm 5\%$
Nasiąkliwość wodą, %, przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	$\leq 1,0$
Zdolność kompensacji nierówności podłoża, mm	$\leq 2,0$
Opór cieplny R [m ² K/W]	0,097
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ_D , W/(m·K)	0,031
Klasa akustyczna	PLn -14 $16 \leq \Delta L_w \leq 18$

Cechy charakterystyczne:

- ✓ Perforacja: **brak**
- ✓ Rowki: **brak**
- ✓ Długość: **10 m**
- ✓ Szerokość: **1 m**
- ✓ Ilość płyt: **50**
- ✓ Wymiary płyty: **20 cm x 1 m**
- ✓ Powierzchnia pojedynczego podkładu: **10 m²**

Pakowanie

Dla podkładu FAST FLOOR wyróżnia się dwa sposoby pakowania:

1. Wymiary opakowania jednostkowego: **20 cm x 14-16 cm x 1 m**
Ilość w opakowaniu: **10 m²**
Wymiary kartonu: **1,01 m x 0,405 m x 0,505 m**
Ilość w kartonie: **6 paczek – 60 m²**
2. Wymiary opakowania jednostkowego: **20 cm x 14-16 cm x 1 m**
Ilość w opakowaniu: **10 m²**
Wymiary kartonu: **1,01 m x 0,805 m x 1,05 m (kapturek 15 cm)**
Ilość w kartonie (palecie): **26 paczek – 260 m²**

Specyfikacja techniczna

Aprobata Techniczna Nr AT 15-6633/2012
Atest Higieniczny nr HK/B/1030/02/2009
KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr KDZ/001/PPXPS/2012 z dnia 21.05.2012 r

Producent/ Zakład produkcyjny

VTM Holding Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 36; 43 – 200 Pszczyna; tel./fax: +48 32 210 45 09