

Katowice, 07.05.2010r.

## INFORMACJA TECHNICZNA

Firma Döllken Sp. z o.o. przy montażu specjalistycznych nosków schodowych typu TK i TKE własnej produkcji zaleca odpowiedni zakres prac w kolejności według poniższej specyfikacji:

1. Zaoblenie ostrych krawędzi schodów poprzez ich zeszlifowanie lub/i naklejenie narożnika zaoblającego.
2. Przyklejenie np. klejem kontaktowym **tylko** górnej, poziomej warstwy noska schodowego na odpowiednio przygotowane wcześniej podłoże.
3. Zlicowanie wykładziny PCV lub podobnej do ówczśnie zamontowanego noska schodowego.

Jednocześnie informujemy, że klejenie nosków również w ich płaszczyźnie pionowej do schodów może spowodować w momencie dużych naprężeń pękanie nosków. Szczególnie istotne jest to w obiektach użyteczności publicznej przy dużym natężeniu ruchu i częstych jednomiejscowych naciskach i naprężeniach.

Döllken Sp. z o.o.  
ul. Konduktorska 39c  
40-155 Katowice  
Poland

Tel.: +48 (0) 32 781 20 90  
Fax: +48 (0) 32 781 20 91

biuro@doellken.pl  
www.doellken.pl

### Zarząd:

Prezes Zarządu: Frank Schilaski  
Członek Zarządu: Rafael Pospiech

KRS: 69404  
NIP: 634-21-76-952  
REGON: 273572118

Kapitał zakładowy: 1 096 250,00 zł.

### Numer konta:

Deutsche Bank Polska S.A.  
PLN - 22188000090000001102056000  
EUR - 92188000090000001102056001  
Kod SWIFT:DEUTPLPX