


Karta techniczna

Cubu flex life Styl Hamburgski

Listwa rdzeniowa
do wszystkich rodzajów podłóg



Döllken Profiles

SURTECO GROUP



Opis produktu

Listwa Cubu flex life w stylu Hamburgskim jest połączeniem klasycznej formy wraz z doskonałymi właściwościami użytkowymi listew z serii Cubu.

Wskazówki montażowe



Döllken
gilotyna



Döllken
klej termoplastywy



Döllken
nożyce do cięcia
listew



Döllken
fugenfill




Döllken
uchwyt do gilotyny XL

Do cięcia gilotyną – do wykańczania narożników wewnętrznych i zewnętrznych nie używamy akcesoriów, formujemy je z listwy przy użyciu gilotyny Döllken. Aby umożliwić cięcie listew z grubym rdzeniem przy użyciu gilotyny, należy w gilotynie wymienić uchwyt do gilotyny na uchwyt XL [numer artykułu 5111423]. To narzędzie zostało zaprojektowane specjalnie do tworzenia narożników w listwach rdzeniowych. Przy użyciu gilotyny monter może prosto i precyzyjnie dociąć narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne zachowując ciągłą formę listwy. Podczas docinania narożników powierzchnia zewnętrzna listwy pozostaje nienaruszona, co zapewnia ochronę rdzenia przed napływem wilgoci.

Montaż:

Klejenie – do szybkiego, czystego i sprawdzonego montażu listew przygotowanych zalecamy klejenie przy użyciu systemu klejenia termoplastycznego Döllken.



Instrukcje montażowe oraz inne wskazówki naszych
Profesjonalistów dostępne są na  YouTube

Do tworzenia narożników zewnętrznych, wewnętrznych oraz zakończeń nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria. Elastyczne, miękkie krawędzie dolne i górne listew rdzeniowych dopasowują się do nierównych powierzchni. Zapobiegają powstawaniu szczelin i konieczności wykańczania listwy w miejscu styku z podłogą bądź ścianą silikonem lub akrylem.

Zalety produktu

- elastyczne krawędzie
- prosty montaż
- udowodnione zalety listew serii Cubu: odporność na wilgoć, brud oraz uderzenia
- wytrzymała powierzchnia listwy
- bezfugowe narożniki zewnętrzne i idealnie wpasowane narożniki wewnętrzne formowane przy użyciu gilotyny
- brak konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów
- czysty i cichy montaż (brak hałasu przy docinaniu listwy)

Materiał

- rdzeń HDF, otoczony bezchlorową blendą polimerową na bazie PP/TPE.
- Listwy rdzeniowe posiadają rdzeń z drzew iglastych z certyfikatem FSC, otoczony polipropylenem oraz dopasowane kolorystycznie elastyczne krawędzie z TPE. Wspomniane tworzywa sztuczne są wolne od halogenów m.in. chloru, zmiękczaczy i silikonu.

Certyfikaty



Dane logistyczne

- **Cubu flex life Styl Hamburgski 60**
1 opakowanie = 8 sztuk x 2,5 m
- **Cubu flex life Styl Hamburgski 80**
1 opakowanie = 6 sztuk x 2,5 m
- **Cubu flex life Styl Hamburgski 100**
1 opakowanie = 7 sztuk x 2,5 m

Opakowanie: opakowanie kartonowe zabezpieczone taśmą klejącą opatrzone etykietą oraz opisem artykułu.

Magazynowanie/składowanie

Składowanie poziome, w suchym, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych miejscu. Należy przestrzegać aklimatyzacji - 24 godziny przed planowanym montażem listwy należy położyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będą montowane.

Klasa odporności ogniowej

DIN EN 13501-1 KLASA E

Czyszczenie i pielęgnacja

Lekko zabrudzoną powierzchnię listwy należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Przy większych zabrudzeniach można stosować tradycyjne środki do czyszczenia podłóg, należy jednak przestrzegać podanej przez producenta instrukcji dozowania danego preparatu. Nie wolno stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących z domieszką rozpuszczalnika, jak również alkalicznych oraz glicerynowych środków myjących. Nie używać gąbek ściernych. Należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia i pielęgnacji listew rdzeniowych.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do kładzenia listew przypodłogowych należy sprawdzić, czy ściana spełnia warunki konieczne do wybranego sposobu montażu.

Jeśli mamy do czynienia z podłożem zawierającym plastyfikatory należy koniecznie sprawdzić jego przyczepność.

Powinno się stosować te same testy podłoża, które są niezbędne przed przystąpieniem do montażu podłogi, określone w normie DIN 18365 "Prace wykończeniowe podłóg". W nawiązaniu do tej normy, należy wyszczególnić następujące czynniki krytyczne:

- równość bądź nierówność podłoża
- podłoże pozbawione wilgoci
- podłoże o zwartej strukturze
- podłoże musi być czyste, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń takich jak olej, воск, lakier, resztki farby itp.
- podłoże winno mieć odpowiednią temperaturę
- odpowiednie warunki klimatyczne w pomieszczeniu
- brak pęknięć w podłożu

Utylizacja

20 01 39 tworzywa sztuczne zalecenia: Uwzględniając lokalne przepisy oraz w porozumieniu z przedsiębiorstwem zajmującym się zagospodarowaniem odpadów mogą być wyrzucane bądź spalane razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego.

15 01 01 opakowania z papieru i kartonu: całkowicie opróżnione opakowania mogą być przekazane do utylizacji jako makulatura.

Kolorystyka

Aktualnie dostępna kolorystyka jest do sprawdzenia na stronie internetowej lub w aplikacji Döllken Profiles

Zeskanuj kod QR i sprawdź dostępne kolory:



**Aktualna wersja karty
technicznej dostępna
jest na stronie
www.doellken.pl**



Powyższe dane i informacje techniczne są oparte na najnowszym stanie wiedzy i techniki. Należy traktować je jako ogólne informacje, nie dające gwarancji właściwości produktu, gdyż jako producent nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy, wykonanie prac wykończeniowych oraz montaż. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, rozporządzeń oraz norm DIN, jak również wskazówek montażowych dotyczących wszystkich stosowanych materiałów. W razie wątpliwości można przeprowadzić własne testy lub zwrócić się o odpowiednią poradę techniczną.

W momencie ukazania się tej karty produktu, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Döllken Sp. z o.o.
ul.K.K.Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec
T: + 48 32 781 2090
F: + 48 32 781 2091
biuro@doellken-profiles.com
www.doellken.pl
Follow us on   