

Karta techniczna produktu

akcesoria do listwy SLK50

Kątownik wewnętrzny



Kątownik zewnętrzny



Zakończenie
lewe i prawe



Łącznik



Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Elementy wykończeniowe (kątownik wewnętrzny, kątownik zewnętrzny, łącznik, zakończenie prawe i zakończenie lewe) dopasowane kolorystycznie do listew SLK50.

Zalety produktu

- Akcesoria listew przypodłogowych SLK50 z polistyrenu są wyrobami dekoracyjno- wykończeniowymi, stosowanymi wewnątrz pomieszczeń, przeznaczonymi do osłony styku ścian z podłogami / posadzkami.
- Dzięki zastosowaniu polistyrenu do produkcji elementów są one wytrzymałe, przylegają do powierzchni ściany i podłogi maskując ewentualne nierówności.
- Mogą być również wykorzystywane do maskowania izolowanych przewodów (głośnikowych, antenowych itp.) przeprowadzonych wewnątrz budynku.
- Listwy SLK50 są łączone za pomocą tych elementów wykończeniowych

Materiał

[materiał]: Akcesoria wytwarzane są z polysterenu (PS) barwionego w masie na różne kolory w technologii intruzji (wttryskiwania). Powierzchnia licowa elementów może być wykończona nadrukiem w różnych kolorach i wzorach.

Dane logistyczne

Ilość sztuk w opakowaniu:

- 1 opakowanie = 25 sztuk

Opakowanie: woreczek

Wskazówki montażowe

Są to elementy do listew szybkiego montażu, mocowane bezpośrednio do ściany za pomocą kołków montażowych. Naroża pomieszczeń oraz połączenia i zakończenia listew powinny być wykończone odpowiednio dedykowanymi kątownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, łącznikami, zakończeniami lewymi lub prawymi.

Magazynowanie

Akcesoria, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta (kartonach). Składowane pod zadaszeniem w pomieszczeniach, w których temperatura nie przekracza 40°C.

Na każdym opakowaniu oraz w jego środku znajduje się etykieta z kodem kreskowym, na której zawarte są następujące dane:

- logo producenta
- nazwa handlowa
- symbol wyrobu

Czyszczenie i konserwacja

Lekko zabrudzoną powierzchnię można przetrzeć wilgotną ściereczką. Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się czyszczenie przy użyciu ogólnodostępnych domowych środków czyszczących, przestrzegając instrukcji dozowania danego producenta. Należy unikać detergentów zawierających substancje ścierające, kwasowe lub wybielające. Nie stosować ściernych gąbek.

Podłoże

Podłoże powinno być suche, twarde, nośne, równe, odtłuszczone, pozbawione kurzu i silikonu. Przed montażem należy sprawdzić ścianę pod kątem twardości i wyrównać wszelkie nierówności.

Utylizacja

20 01 39 zalecenia dotyczące tworzyw sztucznych: uwzględniając lokalne przepisy i po konsultacji z firmą zajmującą się utylizacją odpadów oraz odpowiednimi władzami można zutylizować akcesoria razem z domowymi odpadami.

Bezpieczeństwo

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

Powyższe dane i informacje techniczne są oparte na najnowszym stanie wiedzy i techniki. Należy traktować je jako ogólne informacje, nie dające gwarancji właściwości produktu, gdyż jako producent nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy, wykonanie prac wykończeniowych oraz montaż. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, rozporządzeń oraz norm DIN, jak również wskazówek montażowych dotyczących wszystkich stosowanych materiałów. W razie wątpliwości można przeprowadzić własne testy lub zwrócić się o odpowiednią poradę techniczną. W momencie ukazania się tej karty produktu, wszystkie poprzednie tracą ważność.

