


Karta techniczna produktu

MDF-ćwierćwałek wypukły VS 12 x 12 x 2,5M



Foliowane ćwierćwałki z MDFu do uniwersalnych zastosowań. Ćwierćwałki umożliwiają perfekcyjne i czyste wykończenie podłogi tworząc harmonijne optyczne wykończenie wnętrza.

Zalety produktu

- otoczona folią listwa MDF
- do uniwersalnych zastosowań
- cięcie / docinanie skosów przy użyciu piły drobnozębnej
- montaż przy użyciu śrub, gwoździ lub kleju
- elastyczne dopasowanie do niewielkich nierówności ścian
- biały ćwierćwałek można malować / lakierować

Materiał

[materiał]: MDF zgodny z DIN EN 622-5 (do zastosowania w suchych pomieszczeniach)

[materiał dekoracyjny]: Impregnowana folia dekoracyjna, naturalny drewniany fornir, impregnat - naturalna folia gruntowana (możliwość malowania, przed aplikacją sprawdzić przyczepność farby)

[powierzchnia]: transparentny lakier UV/ barwiony
Odporność na grzyby i insekty zgodnie z: DIN EN 335-3:1995; klasa 2 emisyjności lotnych związków organicznych i formaldehydu zgodna z ISO 16000, spełnia wymagania RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

Dane logistyczne

Ilość sztuk w opakowaniu:

- 1 opakowanie = 20 sztuk x 2,50 m lub 25 sztuk x 2,40 m

Opakowanie: karton zaklejony taśmą, etykieta z opakowaniem zbiorczym i opisem artykułu

Wskazówki montażowe




Döllken
piła do cięcia
gwoździe do listew

Aby uniknąć pęknięcia ćwierćwałka i trudności w obróbce, zalecana jest optymalna temperatura w pomieszczeniu między 15 °C a 30 °C.

Ważne!

Wybór sposobu mocowania powinien być dostosowany do wykończenia ściany (płyta gipsowa kartonowa, gips, beton, drewno, itp.): W zależności od rodzaju ściany należy zdecydować się na montaż przy użyciu gwoździ (w odległości od 25cm do 50cm) lub/i klejenie. Do cięcia polecamy popularną na rynku piłę ręczną, kapówkę lub ukośnicę z drobnymi zębami. Do tworzenia narożników zalecamy cięcia ukośne.

Kolory



1132
biały



2171
dqb ciemny

Kolor/rodzaj

biały (2,4m)

biały (2,5m)

dqb ciemny (2,5m)

numer artykułu

5124926

5108015

5108009

Czyszczenie i konserwacja

Lekko zabrudzoną powierzchnię można przetrzeć wilgotną ściereczką. Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się czyszczenie przy użyciu ogólnodostępnych domowych środków czyszczących, przestrzegając instrukcji dozowania danego producenta. Należy unikać detergentów zawierających substancje ścierające, kwasowe lub wybielające. Nie stosować ściernych gąbek. Unikać nagromadzenia wody na ćwierćwałku.

Podłoże

Podłoże powinno być suche, twarde, nośne, równe, odtłuszczone, pozbawione kurzu i silikonu. Przed montażem należy sprawdzić ścianę pod kątem twardości i wyrównać wszelkie nierówności.

Utylizacja

20 01 39 zalecenia dotyczące tworzyw sztucznych: uwzględniając lokalne przepisy i po konsultacji z firmą zajmującą się utylizacją odpadów oraz odpowiednimi władzami można zutylizować ćwierćwałek razem z domowymi odpadami.

15 01 01 opakowania z papieru i papy: całkowicie opróżnione opakowania można oddać do recyklingu.

Magazynowanie

Przechowywać na płasko, sucho i chronić przed warunkami atmosferycznymi:

- magazynowanie w pomieszczeniu o wilgotności 55 - 70 %
- idealna temperatura magazynowania 18°C
- chronić przed kontaktem z substancjami chemicznymi
- chronić przed wilgocią
- profile składować pionowo lub poziomo na równej powierzchni

Niewłaściwe magazynowanie może spowodować uszkodzenia ćwierćwałków: zmiany kolorystyczne, uszkodzenie lakieru, pęknięcia, wypaczenia kształtu, wygięcie, zmianę wymiarów pod wpływem kurczenia się i pęcznienia ćwierćwałka, rozwarstwienie.

Powyższe dane i informacje techniczne są oparte na najnowszym stanie wiedzy i techniki. Należy traktować je jako ogólne informacje, nie dające gwarancji właściwości produktu, gdyż jako producent nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy, wykonanie prac wykończeniowych oraz montaż. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, rozporządzeń oraz norm DIN, jak również wskazówek montażowych dotyczących wszystkich stosowanych materiałów. W razie wątpliwości można przeprowadzić własne testy lub zwrócić się o odpowiednią poradę techniczną.

W momencie ukazania się tej karty produktu, wszystkie poprzednie tracą ważność.

